Especificaciones técnicas



Indicador S230 Antiexplosivo

El peso de
la **innovación**

SIPEL®

Indicador S230 Antiexplosivo

- Gabinete antiexplosivo de fundición de aluminio modelo GMO150 con tapa abulonada. Dimensiones aprox. 450 x 350 x 280 mm
- Pulsadores con interruptor AEA a émbolo
- Selladores verticales / horizontal A.P.E. ½”
- Display LCD de 6 dígitos de 25 mm de altura
- Apto para áreas clasificadas según norma IRAM-IEC-60079-10 como Zona 0 (gases) Zona 20 (Polvos), o según norma N.E.C. 500, como Clase I Div 1.
- Barrera de seguridad intrínseca por diodo zener para protección de excitación incorporada (Pepperl+Fuchs mod. Z966 o MTL mod. MTL7766ac) para operar en ambientes con productos clasificados IIC (IRAM-IEC-60079-0) o Clase I A/B (N.E.C. 500) con descripción de seguridad 2x12 V, 150 ohm, 50 mA.
- Barrera de seguridad intrínseca por diodo zener para protección de señal incorporada (Pepperl+Fuchs mod. Z964 o MTL mod. MTL7764ac) para operar en ambientes con productos clasificados IIC (IRAM-IEC-60079-0) o Clase I A/B (N.E.C. 500) con descripción de seguridad 2x12 V, 1 kohm, 50 mA.





SIPEL

El peso de
la **innovación**

SIPEL®

SIPEL.COM.AR

Juan M. de Rosas 2233
Rosario (S2000FPQ) / Argentina

Rosario +54 341 4829180
Bs. As. +54 11 477 44791